

頑張る

Perseverancia



**DAIKIN**

## Minisplit Serie PY

Hasta 3.3 EER

### Comodidad todos los días

Nada se compara con crear ese espacio familiar ideal que te hace sentir en casa durante todo el año. Es por eso que el diseño inteligente del sistema de refrigeración y calefacción del PY integra refrigerantes ecológicos, tecnología inverter y belleza contemporánea para que tu espacio personal siempre pueda ser un oasis de tranquilidad y calma.



Auto arranque



Turbo



Ventilador automático



Bloqueo



Goldfin



Kit de instalación



Ahorro de energía



Temporizador

**INVERTER**

ECO FRIENDLY  
**R410a**

## Respira más tranquilo

Desencadenantes comunes de alergia, como los ácaros del polvo y el moho prosperan en un ambiente excesivamente húmedo. La serie PY tiene la capacidad de deshumidificación que elimina la humedad del área de enfriamiento. Sentirás comodidad debido a la reducción de humedad mientras disfrutas de los beneficios del control de temperatura.



## Minisplit Serie PY

Hasta 3.3 EER / Inverter technology



Model		--	FTKS12PY216A RKS12PY216A	FTKS18PY216A RKS18PY216A	FTKS24PY216A RKS24PY216A
Fuente de alimentación		V/Hz/F	220 X 60 x1	220 X 60 x2	220 X 60 x3
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	12000	17060	22000
Potencia de enfriamiento de entrada		W	1065	1550	1950
Potencia de enfriamiento de entrada Min.		W	270	null	380
Potencia de enfriamiento de entrada Max.		W	1500	2300	2400
Corriente de enfriamiento		A	4.84	7.64	9
Entrada nominal		W	1500	2300	2400
EER		W/W	3.30	3.22	3.308
Flujo de aire		m³/h	680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390	900 / 800 / 750 / 700 / 670 / 630 / 550	1250/1100/950/800
		CFM	400 / 365 / 330 / 288 / 265 / 247 / 230	529.65 / 470.8 / 441.375 / 411.95 / 394.295 / 370.755 / 323.675	735.625 / 647.35 / 559.075 / 470.8
Unidad Interior	Nivel de presión acústica	dB (A)	41 / 38 / 35 / 32 / 31 / 28 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 33 / 30	49 / 46 / 39 / 35
	Nivel de potencia acústica	dB (A)	51 / 48 / 45 / 42 / 41 / 38 / 35	57 / 55 / 52 / 50 / 47 / 43 / 40	59 / 56 / 49 / 45
	Medidas del equipo (LxAxH)	mm	849x289x215	970x300x225	1080x325x245
	Medida de la caja de cartón (LxAxH)	mm	897x341x268	1017x366x285	1125x397x320
	Medida del embalaje (LxAxH)	mm	902x357x279	1020x369x295	1145x400x330
	Peso neto Kg/Lb (UNIR)	kg	10	13	17
	Net Weight	lb	22.0	28.665	37.485
Unidad Exterior	Peso bruto	kg	12	15.5	20
	Módulo del condensador	--	Aluminum Fin-copper Tube	Aluminum Fin-copper Tube	Aluminum Fin-copper Tube
	Nivel de presión acústica	dB (A)	50	56/null/null	58/ /
	Nivel de potencia acústica	dB (A)	60	66/null/null	68/ /
	Medidas del equipo (LxAxH)	mm	732x550x330	802x555x350	958x660x402
	Medida de la caja de cartón (LxAxH)	mm	791x373x590	869x395x594	1029x453x715
	Medida del embalaje (LxAxH)	mm	794x376x615	872x398x620	1032x456x737